

Maintenant: plus de fonctionnalités



F Monitor 2 & 2+

- ⊗ Est-il temps de prendre rendez-vous pour une intervention?
- ⊗ Le débit est-il conforme?
- ⊗ L'après-filtre est-il saturé, le conduit ou la prise d'aspiration sont-ils obstrués?

Système de surveillance Filtermist
vous êtes informés instantanément



Surveillez votre collecteur de brouillard d'huile Filtermist avec le nouveau F Monitor. Le F Monitor 2 & 2+ de Filtermist utilise une signalisation avec des LED de couleur avertissant les opérateurs de la machine lorsqu'un collecteur de brouillard d'huile doit être maintenu.

Les F monitor 2 et 2+ contrôlent tous les deux le débit et le temps. Le F Monitor 2+ propose une fonction supplémentaire permettant le contrôle de la température et des vibrations du moteur apportant encore un meilleur suivi de l'appareil pour déterminer quand il faut faire une maintenance.

Les F Monitor 2 et 2+ sont vendus en option avec tout nouvel appareil Filtermist mais peuvent aussi être ajoutés à tout appareil actuellement en utilisation.

Protégez vos employés en vous assurant que votre filtre fonctionne toujours correctement.



Pourquoi utiliser F Monitor 2 ou 2+

Le montage d'un moniteur F 2 ou 2+ sur chaque collecteur de brouillard d'huile Filtermist permet de détecter rapidement et facilement tout problème potentiel



Informations techniques

Le nouveau F Monitor 2 & 2+ dispose d'une connectivité Bluetooth qui lui permet de se connecter via une application dédiée sur un smartphone ou une tablette. L'application permet à l'utilisateur d'ajuster facilement les paramètres de temps, de débit d'air, de vibration ou de température en fonction des particularités de son application

Le moniteur mesure en permanence le débit d'air, le temps, les vibrations et la température par rapport aux paramètres définis lors de l'installation. Si tout fonctionne comme prévu lors de l'installation de l'unité, les voyants restent verts. Tout changement dans ces variantes déclenche un changement de couleur soit en orange soit en rouge en fonction de l'importance du changement.

- ✔ Livré pré-cablé (longueur 3 mètres)
- ✔ Très facile à installer

Possibilité d'acquérir séparément quand c'est nécessaire le capteur (en option) pour mesurer les vibrations et la température

N° de série

F Monitor 2

- ✔ Temps
- ✔ Débit



F Monitor 2+

- ✔ Temps
- ✔ Débit
- ✔ Vibration
- ✔ Température



Capteur

- ✔ Vibration
- ✔ Température



Lestoprex AG
Kronenstrasse 11
CH - 8735 St.Gallenkappel

Tel. + 41 (0)55 284 51 51
Mail mail@lestoprex.ch
Internet www.lestoprex.swiss



Protéger les Hommes
Pour des ateliers plus propres,
plus sûrs et plus productifs

